

Policarbonatos y Placas de Poliéster

ILUMINACIÓN NATURAL



ACH

CE

ACH DANPALON

Sistema ACH Danpalon

El ACH Danpalon es un sistema para cerramientos de lucernarios industriales en cubierta. Es una solución mecánica y perfectamente estanca, 100% efectiva, ofreciendo una impermeabilización total. Se acopla con los paneles ACH mediante grapas de anclaje específicas. Su instalación es muy sencilla, ya que el sistema se adapta a los machihembrados de nuestros paneles.

El sistema totalmente ensamblado ofrece la posibilidad de absorber las dilataciones y contracciones de cada parte del sistema.

Ventajas


El policarbonato ACH Danpalon proporciona las siguientes ventajas:

- Buen aislamiento térmico.
- Control de transmisión de luz.
- Sistema virtualmente irrompible, no necesita mantenimientos
- Rápida instalación, se elimina estructura y facilita el diseño
- Garantía contra pérdida de luz, amarilleamiento e impacto

Características

DANPALON 30 MULTIPANEL	
Longitud	Max. transportable
Ancho	1.000 mm
Peso	3,50 kg/cm ²
Espesor	30 mm
Estructura	Multiceldilla 6 cámaras
Colores standard	LIGHT OPAL
Transmisión luz	39%
Protección UV	Cara exterior
Dilatación lineal	0,065 mm/°Cm
Aislamiento térmico	1,25 W/m ² °C
Clasificación reacción al fuego	B51D0
Garantía	10 años limitada

Sistema cumbrera canalón




Componentes



Policarbonato, ACH
DANPALON 30 mm



Tornillo de fijación



Suplemento para
paneles > 30 mm



Brida ACH DANPALON



Tapajuntas ACH P2G